SEC. 21	STATE Kansas	COUNTY Edwards
T OR BK 25 / R OR SUR 17 W / SURVEY		
21	COMM. 11-6-29	COMP. 5-16-30
WELL NO. 1	LOCATION IN SECTION NE SW	
LEASE Johnson, E.M.		
COMPANY Skelly Oil Co.		
ELEV. 2133 L&S	CASING RECORD	
I. PROD. D&A		

FORM 265 - In stock and for sale by Mid-West Prtg. Co., Tulsa

~~Cable~~ Rotary start

20"-60'

15"-242

Samples Begin at 400 HSB

12"-471'

2183 / RA 1800 / 383   2650 / RA [illegible] / [illegible]   4036 / 1165 / 2871

[illegible] 2490 / 2133 / -357

TL: 4038 / 2133 / -1905 / 4030

Cored 4031-52 Recov. 4', 90% lime break.

4540
2133
-2407

4498 = 4503 SLM 8"- 4497' & R.U.S.T.

Cored 4503-17 in shale, lime, Red & Green Shale

Cored 4517-18½; Recov. 2', top 1' black sh, lower 1' hard Sdy lime with [illegible], Cht. & blk sh.

S.G. 4640-4646 (6000 Cu. Ft. Per Day)

Cored 4526-31

Cored 4537-40

R.U.S.T. ~~T. Shale~~ = 4517 Tch consl. / 2133 / -2374

~~Base top Viola = 4680 / 2133~~ / -2557

3000' Water 4672 - 4682 / 3,000'

Top Simp. = 4799 / 2133 / -2666

3700' water 4817-25

wtr. inc. to 3700' - 4817-25, carried 3000' wtr from 4682' HSB

Top S.L. = 4888 / 2133 / -2755 / 4888

6"- 4907'

3750' Water 5002-10'

UR 6"- 5095'

½ BW 5195-5200

Hole Filling with water 5214

Few hours filled 1000'

T.D. 5220

D&A.

¢ 5-16-30

T.D.