4 W
11 Range
22 S Township
30 Section

STAFFORD. County
VIVIAN KOMAREK. No. 11. Farm
STANOLIND OIL & GAS CO. Company

Sec.

					o

Twp.

6	5	4	3	2	1
7	8	9	10	11	12
18	17	16	15	14	13
19	20	21	22	23	24
X	29	28	27	26	25
31	32	33	34	35	36

SE NE NE

Elev. _____ T.D. 3580'

Date Drilled 10-30-37.

Correlation by _____

PROD. POT. 1064 B.
NO WTR.

0
100 r, v. & SURFACE CLAY
200
300
400 r
500
ANHYD.
600
700
800
900 r, SHALE, SMALL SHELLS
1000
1100
1200
SALT & SHALE
1300
1400
X
1500
1600
1700
X
1800
1900
2000
2100
X
2200
2300
X
2400
2500
2600
2700 X
2800
2900
3000
X
3100
LIME & BRKN LIME
3200
X
3300
X
3400
X
3500
LIME & BRKN LIME

ROTARY CORES.

SHALE GREEN. CORE #1. 3/15' REC.
CHERT, GREY, OOLITIC, DOLO.
DOLO. DENSE.
S.L. CORR. 3580 = 3570'

3600 CABLE TOOL CORES.

#1. NO REC. 3572'
#2. LIME GOOD SAT. 3574'
#3. BRKN LIME SOME SAT. 3578'
#4. NO REC. 3580'

T.D. 3580'

SILICEOUS LIME 3567-80'

SWABBED 30 bbls PER HR BEFORE ACIDIZING.

8 HR. POT. TEST 1064 bbls OIL, no wtr

3700
3800
3900
4000