STAFFORD. County

W. SCHEIB. Farm No. 1.

STANOLIND OIL & GAS CO. Company

Sec. 12 — Twp. 22 S — Range 13 W

6	5	4	3	2	1
7	8	9	10	11	X
18	17	16	15	14	13
19	20	21	22	23	24
30	29	28	27	26	25
31	32	33	34	35	36

SWc SE

Elev. _____ T.D. 3682'

Date Drilled 3-29-38.

Correlation by _____

PROD. POT. 1859 B. NO WTR.

0 — ✓+ WHITE CLAY

100 — ✓

200 — r

300

400

500 — r + SHELLS

600

700 — ANHYD.

800 — ANHYD. + SHALE

900

1000 — X

1100

1200

1300 — SHALE SALT + SHELLS

1400

1500 — X

1600 — SHALE ANHYD + SHELLS

1700 — ANHYD + LIME

1800

1900 — X

2000 — X

2100

2200 — X

2300

2400

2500 — X

2600 — BENTONITE

2700

2800 — X (BRKN LIME + SHALE BLK)

2900

3000 — X

3100

3200

3300 — K.C.

TOP LANSING 3345'

X

3400 — K.C.

3500

3600 — CONGL. CHERT, LIME WHITE + VIOLA LIME

+CHERT.

CHERT.

TOP SIMPSON 3620'

X (SIMPSON SHALE + LIME SHELLS)

CORE #1. 11'/12' REC.

SHALE GREEN SLICK.

SHALE GREEN SLICK SDY. S. S. O.

TOP SILICEOUS 3675'

DOLO. TAN, FINE CRYST. TOP 6" BRKN W/GREEN SHALE, PYRITE + WH CHERT.

FAIR POR. + GOOD SH OIL.

CABLE TOOLS. CORE #1. 2/3 REC.

DOLO. SDY GOOD POR. + SAT.

DOLO. DENSE, NO POR. NO SAT.

T.D. 3682'

SILICEOUS LIME 3675-82'

SWABBED 57 B.P.H. BEFORE ACID.

3700

3800

3900

4000