STAFFORD.
County
G. A. SCHILLING. No. 1.
Farm
STANOLIND OIL & GAS CO.
Company

Sec.



Twp.

6	5	4	3	2	1
7	8	9	10	11	X
18	17	16	15	14	13
19	20	21	22	23	24
30	29	28	27	26	25
31	32	33	34	35	36

Range 13 W
Township 22 S
Section 12

SE SE NW

Elev. _____ T.D. 3716'

Date Drilled 12-30-37.

Correlation by _____

PROD. POT. 47 B.
10% WTR.

0
100 ✓
200 ✓ & HRD ROCK.
300
400
500 r
600
700
800
900 r & SHALE
1000
1100
1200
SALT, SHALE & LIME SHELLS
1300
1400
1500
1600
1700
1800 X
1900
2000
2100 X
& SHELLS.
2200
S.L. CORR. 2246 = 2242'
2300
2400
2500
2600 X
2700
2800
2900 X
TOP TOPEKA LIME 2940-92'
3000
3100 X
3200
3300
TOP LANSING 3375'
3400
3500
3600 X
CHERT.
CORE # 2. 7½' REC.
SHALE GREEN. SDY.
TOP SILICEOUS 3703'
CORE # 3. 2½' REC.
DOLO., CHERTY & SHALEY W/GOOD SHO OIL
CABLE TOOL RECORD.
CHERTY LIME - SM SH OIL.
T.D. 3716'
siliceous lime 3703-16'
swabbed 4½ bbls oil per hr.
after acidizing.
8 hr state potl. 47 B., 10% WTR.
3700
3800
3900
4000