KANSAS
LANE

16-27

2

FUNK-MORRISON COMPANY

EVEL NO. 1

COMMENCED C SE SE

COMPLETED

REMARKS TD 4535'

ELEVATION 2594 KB

PRODUCTION

PETROLEUM 197 PUBLISHED BY
INFORMATION KANSAS CITY, KANSAS
PRINTED IN U.S.A.

DST #1: 3826-70, OP 45", REC 62' GIP, 90' OIL, 150' GCM, IFP 37-44#, FSIP 1266#/30".

DST #2: 4083-4110, OP 1hr, RBO: MSW, 1st IP 1332#/30", IHP 4963#, FSIP 1332#/30".

DST #3: 4114-36, OP 1hr, REC: 90' MCO, 30' MSW, IFP 81-81#, FSIP 1150#/30".

DST #4: 4430-60, OP 1hr, REC: 4' MCO, 90' MSW, IFP 107-107#, FSIP 1207#/30".

RUN 8 5/8" CSG @ 1000' W/ 600 SX 60-40 POZ, 2% GEL, 3% CC, PD @ 12:00 AM 12-19-70 BY HALLIBURTON.

RTD 4535', LTD 4534', 1/4 HR SAMPLES, 10' SAMPLES FROM 3600' TO RTD.

ELOG TOPS:

Anhydrite 1426 (+1168)
B/Anhydrite 1468 (+1126)
Topeka 3414 (-820)
Heebner 3744 (-1150)
Toronto 3764 (-1170)
Lansing 3804 (-1210)
Base KC 4108 (-1514)
Marmaton 4128 (-1534)
Pawnee 4214 (-1620)
Fort Scott 4264 (-1670)
Cherokee 4294 (-1700)
Mississippian 4446 (-1852)
RTD 4535 (-1941)
LTD 4534 (-1940)

NO SHOWS OF OIL OR GAS IN ANY FORMATION TESTED.

RECOMMEND PRODUCTION CASING.

JC

Indicated Porosity

Lansing 3804

TD 3874

Marmaton 4128

Pawnee 4214

Fort Scott 4264

Cherokee 4294

Miss 4446

RTD 4535

TOTAL DEPTH 4535