State KS Field W C

Company Pure oil County Comanche

Farm C.H. Tuttle "B" No. 1

Sec. 6 Twp. 35 Range 20

Spot CSW SW

Contractor unit

Remarks

Comm. 4-14-57 Comp. 6-12-57

Elev. DF 1780 GL 1771 KB TD PB

Pay 5538-43

I.P. est 3,000 MCF Press. SIP 1050

Casing Record: 13⅜ 7"

20" 10¾ 5½" 5700/425

16" 194/225 8⅝ 2503/?

	Sample	Log
~~Ø 164~~	Anh 1200-2058	Elgin 4170
APR 24 10" @	KC 4504	Lan KC 4506
2515 running csg.	MOR 5427	Morr 5141
MAY 1		Chr 5303
~~8⅝~~		MOR 5423
~~Ø 3840~~		Chester 5551
MAY 8 DST (Elgin) 4120-90		St Gen 5621
op 1hr, rec 80' gcm + 90'		
0 gcm FP 35-90		
BHP 595/20		
~~Ø 4703~~		
MAY 15		
Back Dope: DST 3406-3502 op 45		
rec 10' m FP 0, BHP 545/30		
New Dope:		
DST 4754-85 op 1hr,		
rec 960 SW FP 163-515 BHP 1558/20		
Ø 5470-95 rec 22.5' sh, N.S.		
Ø 5495-5540 " 45' J 40' sh, S'sd, odor		
~~prep Ø~~		
MAY 22 Ø 5540-49 rec 7½' 2' LS, 4½ sh, 1' LS		
Ø 5549-75 rec 26' 1' LS, ~~1½' LS, 3' LS, 3½ LS~~,		
14' LS, bl gas 12 sh.		

over

DST (St Pk) 5442 - 5625 op 1hr, gts 6"
6" g 1,930, 30" g 2,930 stabilized rec 4/26' hw g &
sli ocm FP 435 BHP 2015/30

~~Ø5 705~~

MAY 28 RTD 5781 non log.
~~Stat~~ Ruct cg 5657 pf 16/4179-83
24/4195-4201 sq/130 WOC
JUN 5 re pf 16/4179-4183, 24/4195-4201
A/500 m fr/6000 A sd/6000 sq/95 prep sq/
JUN 12 sq/50 pf 20/5538-43 g 3,000 MCF
est 2,000 MCF SIP 1050