Company:

Well:

Location:

Field: JOHNSON




2500
2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
GR_APS_CAL (GR/CAL)
Gamma Ray (GAPI) 150
SP (mV) 200
Rxo/Rt 40
Deep Resistivity (Ohm.m) 2000
Medium Resistivity (Ohm.m) 2000
Shallow Resistivity (Ohm.m) 2000


Sensor
Offset (ft)
Schematic
Description
Len (ft)
OD (in)
Wt (lb)
GR
29.91
GR_APS_CAL (GR/CAL)
Type Gamma Ray Sonde
3.68
3.38
50.00
MRI
MCAL
Mr
23.03
23.03
22.90
MEL-GVI (TEL)
Survey Hardware
7.21
3.58
100.00
CALD
SP
10.92
10.92
DIL-SDAR (TEB)
Dual Induction Electrical Log
21.36
4.00
345.00
CALM
7.55
RLL3
1.67
Dataset:
Run Length:
Log Interval:
Cursor:
ind:\EXT\ Ingolstadt ob db. field\test\DIL\Wpaper1
0 ft
457.20 ft
4.00 in

1" DIL SECTION
Database File:
Dataset name:
Presentation Format:
Dataset creation:
Charted by:
ind:\EXT\ Ingolstadt ob db.
Field test
dil
Wed Jun 21 07:17:41 2017 by Calc SOC 12AX8
Depth in Feet scaled 1:240
GR (GAPI) (150)
SP (mV) (200)
CALD (inches) 16
RLL3
(Ohm.m) 50
(Ohm.m) 50
1000
CALD (inches/cm)
6
2500
2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600

GR (GAPI) (150)
SP (mV) (200)
CALD (inches) 16
RLL3
(Ohm.m) 50
(Ohm.m) 50
1000
CALD (inches/cm)
6
1" DIL SECTION